

PETEC Verbindungstechnik GmbH Wüstenbuch 26 · D-96132 Schlüsselfeld Tel.: +49 95 55-80 99 40 · www.petec.de

FETTSPRAY WEISS

Zur Langzeitschmierung von hochbelasteten Gleit-, Wälz- und Gelenklagern, Spindeln und Führungen an Motoren- und Maschinenteilen sowie für Scharniere, Türfangbänder, Schließzylinder u.v.m. Für Anwendungen im Bereich Automobil, Schifffahrt, Bau- und Landmaschinen sowie Industrie und Handwerk.

EIGENSCHAFTEN:

- Langzeitschmierung
- sehr gute Haftung
- universell einsetzbar, sehr gutes Eindringvermögen

- Korrosionsschutz
- schmiert bewegliche Teile und Gleitflächen

TECHNISCHE DATEN:

Temperaturbeständigkeit	−30°C bis +120°C
Lagerfähigkeit	36 Monate, kühl und trocken lagern

GEBRAUCHSANWEISUNG:

Dose vor Gebrauch gut schütteln. PETEC Fettspray (weiß) gleichmäßig im Abstand von ca. 20 cm auf die Schmierstellen sprühen und gegebenenfalls die Teile montieren. Sicherheitsdatenblatt beachten! (Download der PETEC-Datenblätter unter www.petec.de)

GEBINDEGRÖSSE:





Verkaufs-Display je 12 x 500 ml Spray Multifunktionsspray, Bremsenreiniger, Rostschock – Kälteschock, Fettspray weiß Verkaufs-Display je 12 x 500 ml Spray Rostlöser MoS², Silikonentferner, Keramikpastenspray, Fettspray weiß, Steinschlag- & Unterbodenschutz schwarz und grau, Unterbodenschutz Bitumen schwarz, Multi UBS Wax

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie befreit Sie jedoch nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf deren Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich.