

MULTI UBS WAX

Haftet auf allen Oberflächen, auch auf PVC, Bitumen und Wachsschichten. Verdrängt Feuchtigkeit und bietet optimalen Korrosions- und Steinschlagschutz in allen Bereichen. Durch die hervorragende Kriechfähigkeit erreicht Multi UBS Wax auch schwer zugängliche Karosseriehöhlräume.

EIGENSCHAFTEN:

- schützt und pflegt Karosserie- und Metallteile
- hervorragend geeignet als Schutz- und Nachkonservierung
- beständig gegen Wasser, Salzwasser, Bremsflüssigkeit und viele Chemikalien
- sehr gute Kriechfähigkeit, feuchtigkeitsverdrängend
- nicht überlackierbar

TECHNISCHE DATEN:

Basis	Öl und Paraffinwachs
Farbe	transparent
Verarbeitungstemperatur	+10°C bis +30°C
Lagerfähigkeit	36 Monate, kühl und trocken lagern

GEBRAUCHSANWEISUNG SPRAY:

Dose vor Gebrauch gut schütteln. PETEC Multi UBS Wax im Abstand von ca. 25 cm auf die rostfreie, saubere, trockene und entfettete Oberfläche sprühen. Nicht überlackierbar. Nach Gebrauch Dose umdrehen und Ventil leersprühen. *Sicherheitsdatenblatt beachten! (Download der PETEC-Datenblätter unter www.petec.de)*

GEBRAUCHSANWEISUNG SAUGDOSE:

Dose vor Gebrauch gut schütteln. PETEC Multi UBS Wax mit der PETEC UBS-Pistole (Art.-Nr. 98507) im Abstand von ca. 25 cm auf die rostfreie, saubere, trockene und entfettete Oberfläche sprühen, ggf. Schlauch aufschrauben. Nicht überlackierbar. UBS-Pistole nach Gebrauch reinigen. *Sicherheitsdatenblatt beachten! (Download der PETEC-Datenblätter unter www.petec.de)*

GEBINDEGRÖSSEN:

	
Art.-Nr. 73410	Art.-Nr. 73450
1000 ml Saugdose	500 ml Spray



Art.-Nr. 70033

Verkaufs-Display je 12 x 500 ml Spray
Rostlöser MoS², Silikonentferner,
Keramikpastenspray, Fettspray weiß,
Steinschlag- & Unterbodenschutz
schwarz und grau, Unterbodenschutz
Bitumen schwarz, Multi UBS Wax