

STEINSCHLAG- & UNTERBODENSCHUTZ

auf synthetischer Kautschukbasis ist überlackierbar und hat eine sehr gute Haftung auf allen Oberflächen.

EINSATZBEREICHE:

Für optimalen Schutz gegen Rost und Steinschlag in allen korrosionsgefährdeten Bereichen. Im getrockneten Zustand bildet Steinschlag- und Unterbodenschutz einen elastischen, strukturellen und geschlossenen Schutzfilm mit Anti-Dröhn-Wirkung.

EIGENSCHAFTEN:

- synthetischer Kautschuk mit sehr guter Haftung
- wird nicht spröde oder rissig und haftet auch bei hohen Temperaturen
- beständig gegen Wasser, Salzwasser, Bremsflüssigkeit und viele Chemikalien
- schützt Reparatur- und Karosserieteile vor Rost und Steinschlag
- überlackierbar

TECHNISCHE DATEN:

Basis	synthetischer Kautschuk
Farben	schwarz, grau
Aushärtensystem	Luftfeuchtigkeit
Trocknungszeit	ca. 3 Stunden
Aushärtung	ca. 16 Stunden (je nach Temperatur und Schichtdicke)
Verarbeitungstemperatur	+10°C bis +30°C
Lagerfähigkeit	36 Monate, kühl und trocken lagern

GEBRAUCHSANWEISUNG SPRAY:

Dose vor Gebrauch gut schütteln. PETEC Steinschlag- und Unterbodenschutz im Abstand von ca. 25 cm auf die rostfreie, saubere, trockene und entfettete Oberfläche sprühen. Nach der Trocknungszeit kann überlackiert werden. Nach Gebrauch Dose umdrehen und Ventil leersprühen. *Sicherheitsdatenblatt beachten!* (Download der PETEC-Datenblätter unter www.petec.de)

GEBRAUCHSANWEISUNG SAUGDOSE:

Verarbeitungstemperatur: +10°C bis +30°C. Dose vor Gebrauch gut schütteln. PETEC Steinschlag- und Unterbodenschutz mit der PETEC UBS-Pistole (Art.-Nr. 98507) im Abstand von ca. 25 cm auf die rostfreie, saubere, trockene und entfettete Oberfläche sprühen. Nach der Trockenzeit* kann überlackiert werden. UBS-Pistole nach Gebrauch reinigen. *Sicherheitsdatenblatt beachten!* (Download der PETEC-Datenblätter unter www.petec.de)

GEBINDEGRÖSSEN:

			
Art.-Nr. 73350	Art.-Nr. 73310	Art.-Nr. 73250	Art.-Nr. 73210
500 ml Spray grau	1000 ml Saugdose grau	500 ml Spray schwarz	1000 ml Saugdose schwarz


Art.-Nr. 70033
Verkaufs-Display je 12 x 500 ml Spray Rostlöser MoS ₂ , Silikonentferner, Keramikpastenspray, Fettspray weiß, Steinschlag- & Unterbodenschutz schwarz und grau, Unterbodenschutz Bitumen schwarz, Multi UBS Wax