



CT 09

ad Hohlraumversiegelung / -schutz

Die transparente/beige ad-Hohlraumversiegelung CT 09 schützt Radkästen, Kotflügel und sonstige Karosserieteile dauerhaft vor Korrosion und trägt somit zum Werterhalt von Kraftfahrzeugen bei. Durch die hohe Kriechfähigkeit unterwandert es Feuchtigkeit und isoliert Rostansätze bei hoher Wärmebeständigkeit.

Produktvorteile:

- Dauerhafter Korrosionsschutz
 - Hohe Wärmebeständigkeit
- Zur Langzeitkonservierung geeignet



40919334 – 500ml
40902488 – Sonde, 500ml
40919342 – 1 Liter



CARAT
UNTERNEHMENSGRUPPE



ad Hohlraumversiegelung / -schutz

Produkteigenschaften:

Farbe: transparent / hellbeige

Geruch: Lösemittelartig

Charakteristik: Harz-Wachs-Kombination mit Korrosionsschutzadditiven

Salzsprühnebeltest DIN 50017: bis 240 h (Schichtstärke ca. 50 µm)

Temperatureinsatzbereich: -25 °C bis +80 °C



Gefahrenhinweise:

weitere technische Daten und entsprechende Hinweise entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt gem. EG-Richtlinie 91/155/EWG.

Haltbarkeit im Originalgebinde: Mindestens 24 Monate

Anwendung:

Dose vor Gebrauch gut schütteln und danach in den Hohlraum auftragen. Spritzer auf Lack umgehend mit ad-Kaltreiniger entfernen. Lagerung bei ca. 15 °C Raumtemperatur.

Einsatzbereich:

Zur Langzeitkonservierung von korrosionsgefährdeten Bereichen in Karosseriehohlräumen wie z. B. Falzen, Kanten und Flächen von Schwellern, Holmen und Türinnenrahmen. Ergänzt die Hohlraumversiegelung bei Neufahrzeugen und dient der Nachbehandlung von vorhandenen Versiegelungen. Zur Wiederherstellung des Korrosionsschutzes nach einer Unfallreparatur.

Mischungsverhältnis:

pur verwendbar / bei 1 Liter Dose Sprühgerät auf gewünschte µ Stärke einstellen und verwenden

Bitte beachten:

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen so-wie anderen Zündquellenarten fernhalten.

Wir empfehlen auch:

40702235 - ad-Kaltreiniger CT 24, 400ml (zur Vorreinigung!)
40902488 - ad Hohlraumsonde für 500ml (wird benötigt!)
40919003 - ad Unterbodenschutz CT 06, 500ml
40919045 - ad Wachs-Karosserieschutz CT 07, 500ml

CARAT
UNTERNEHMENSGRUPPE



CT 09

www.carat-gruppe.de