

Die ideale Lösung zum Thema
Umweltschutz für alle



OEL – KLEEN 2000

Besonders geeignet für geflieste und versiegelte Werkstatt- und Industrieböden
Ölbindemittel auf Basis vom Polyurethanschaum, wasserabweisend + schwimmfähig
 Einstufungskriterium für Ölbindemittel Typ I II III R SF

Das Allround Öl- und Chemikalienbindemittel, universell einsetzbar in Werkstätten, Industrie sowie Autohäuser, Tankstellen, Transportunternehmen und Karosseriebetriebe.

Die Ölaufnahmeleistung wird kaum durch Wasser reduziert und beträgt somit 100%.

Umweltverträglichkeit: Die vom Bundesumweltministerium veröffentlichten „Anforderungen an Ölbindemittel“ werden voll und ganz erfüllt. OEL - KLEEN 2000 ist amtlich geprüft und zugelassen, siehe **Prüfzeugnis Nr. 22 000 8024-1 10**

Verwertung bzw. Entsorgung: Bei OEL-KLEEN 2000 muss praktisch kein aufgenommenes Wasser zusätzlich zum Öl entsorgt werden. So besteht ein unschlagbarer Kosten/Nutzungsvorteil bei Wasser- und Ölgemisch sowie bei Anwendungen im Freien, bei Regen und Nässe. OEL-KLEEN 2000 kann hervorragend zur thermisch energetischen Verwertung eingesetzt werden und muss daher nicht zwangsläufig entsorgt werden. Somit wird kostbare Energie gespart und ein Ersatzbrennstoff bereitgestellt. Generell verbrennt OEL-KLEEN 2000 in geeigneten Verbrennungsanlagen nahezu rückstandsfrei bei einem Ascherest von 2%.

OEL – KLEEN 2000 ist vorrangig für den Einsatz auf/in

- ◆ Industrie
- ◆ Gewerbe
- ◆ Straßen
- ◆ Gewässer
- ◆ Sonstigen Verkehrsflächen

- stark saugend
- geruchbindend
- endlos lagerfähig
- bodenschonend
- wasserabweisend



Artikel Nr.	Inhalt / kg / Sack	Aufnahme / Sack	Schüttgewicht	Körnung	Palette
1000001	10 Liter (ca. 2,5 kg)	5,6 Liter	250 g/l	0,125 – 4 mm	
1000002	20 Liter (ca. 5 kg)	11,2 Liter	250 g/l	0,125 – 4 mm	50
1000003	50 Liter (ca. 12 kg)	28 Liter	250 g/l	0,125 – 4 mm	36

