

KETTENSpray TOP-SPEED

Zur Langzeitschmierung von allen schnelllaufenden Antriebskettenarten. PETEC Kettenspray eignet sich hervorragend für Motorrad-, Fahrrad-, Staplerketten u.v.m. Für Anwendungen im Bereich Automobil, Schifffahrt, Bau- und Landmaschinen sowie Industrie und Handwerk.

EIGENSCHAFTEN:

- langzeitbeständig gegen Wasser und Salzwasser
- neutral gegenüber O-Ringen
- für alle X-, O- und Z-Kettentypen geeignet
- hervorragendes Kriech- und Spalteindringvermögen
- Langzeitschmierung

TECHNISCHE DATEN:

Farbe	bernstein
Temperaturbeständigkeit	-30°C bis +150°C
Lagerfähigkeit	36 Monate, kühl und trocken lagern

GEBRAUCHSANWEISUNG:

Dose vor Gebrauch gut schütteln. PETEC Kettenspray gleichmäßig auf die Gleitfläche (Kette) sprühen. Damit sich PETEC Kettenspray ausreichend verteilen kann, sollte die Inbetriebnahme erst nach ca. 10 Minuten erfolgen. **Achtung: Nicht auf die Reifenfläche sprühen!** *Sicherheitsdatenblatt beachten! (Download der PETEC-Datenblätter unter www.petec.de)*

GEBINDEGRÖSSE:



Art.-Nr. 70550

500 ml Spray