

## AKTIVATOR

Zur Vorbehandlung der Klebefläche bei Scheibenverklebungen.

### EINSATZBEREICHE:

Zum Grundieren und Aktivieren von RIM-Beschichtungen wie z. B. PU und PVC.

### EIGENSCHAFTEN:

- einfache Anwendung
- kurze Ablüft- bzw. Trocknungszeit
- Haftvermittler für Scheibenklebstoff
- löst die RIM-Beschichtung, z. B. aus PU oder PVC leicht an, damit der Scheibenklebstoff eine bessere Haftung erzielt
- gleichmäßiges Auftragen durch Wollwischer
- absolut rückstandsfrei

### TECHNISCHE DATEN:

Basis	Ethylacetat
Farbe	transparent
Ablüftzeit	10 Minuten
Verarbeitungstemperatur	+5°C bis +35°C
Lagerfähigkeit	12 Monate, kühl und trocken lagern

### GEBRAUCHSANWEISUNG:

Klebefläche der Scheibe mit PETEC Reinigungstuch (Art.-Nr. 82111) gründlich reinigen und entfetten. **Ablüftzeit beachten!** Flasche vor Gebrauch gut schütteln. Aktivator mit Wollwischer (Art.-Nr. 82222) gleichmäßig in eine Richtung auf der Klebefläche der Scheibe auftragen, bei Überlappung der Kleberaube etwas breiter. Mit dem Klebstoffauftrag erst nach Einhaltung der Ablüftzeit beginnen. *Einbauanleitung, Sicherheitsdatenblatt beachten!* (Download der PETEC-Einbauanleitung, Datenblätter und Anwendungsvideo unter [www.petec.de](http://www.petec.de))

### GEBINDEGRÖSSE:



Art.-Nr. 82230

30 ml Aktivator