Produktinformation

ad-Automatikgetriebeöl III H

Beschreibung

Automatikgetriebeöl der neuesten Generation auf Basis HC-Synthese Grundölen in Verbindung moderner, leistungsstarker Additive. Die hervorragende Zusammensetzung verschiedener Grundöl- und Additivkomponenten sorgt für eine optimale Alterungsstabilität, einen hohen Verschleißschutz und ein günstiges Reibverhalten. Entspricht den Anforderungen zahlreicher Aggregat- und Fahrzeughersteller und gewährleistet selbst bei schweren Betriebsbedingungen und Temperaturschwankungen ein einwandfreies Funktionieren der Aggregate. Auch für verlängerte Ölwechselintervalle geeignet.

Eigenschaften

- gutes Viskositäts-Temperaturverhalten
- guter Korrosionsschutz
- hoher Verschleißschutz
- thermisch hochstabil
- hohe chemische Beständigkeit
- ermöglicht vielfältige Einsatzbereiche
- hohe Alterungsstabilität

Dieses Produkt wird zusätzlich für Fahrzeuge empfohlen, für die folgende Spezifikationen gefordert werden:

Allison C4
Dexron III H
Ford Mercon V
Honda ATF Z1 (ausser CVT)
Hyundai SP-II
Hyundai SP-III
JASO 1-A
Kia SP-II
Kia SP-III
Mazda ATF M-III
Mazda ATF M-V
Mitsubishi SP-II
Mitsubishi SP-III
Nissan AT-Matic D Fluid
Nissan AT-Matic J Fluid
Nissan AT-Matic K Fluid
Toyota Type T-II
Toyota Type T-IV
Allison TES 295
BMW 7045 E
BMW 8072 B
BMW LA 2634
BMW LT 71141
Caterpillar TO-2
Chrysler ATF +3
Chrysler ATF +4
Daimler NAG-1
JWS 3309 (Aisin Warner)
MAN 339 Typ V1
MAN 339 Typ Z1

MAN 339 Typ Z2
MB 236.2
MB 236.5
MB 236.6
MB 236.7
MB 236.9
MB 236.10
MB 236.11
Subaru ATF
Voith H55.6335.XX (G 607)
Volvo 97340
Volvo 97341
VW G 052 162
VW G 052 990
VW G 055 025
ZF TE-ML 02F
ZF TE-ML 03D
ZF TE-ML 04D
ZF TE-ML 05L
ZF TE-ML 09
ZF TE-ML 11A
ZF TE-ML 11B
ZF TE-ML 14A
ZF TE-ML 14B
ZF TE-ML 17C

Kenndaten

Dichte bei 15°C	0,850 g/cm ³ DIN 51757
Viskosität bei 40°C	36,4 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viskosität bei 100°C	6,9 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viskosität bei -40°C (Brookfield)	<= 20000 ASTM D 2983-09
Viskositätsindex	150 DIN ISO 2909
Pourpoint	-48 °C DIN ISO 3016
Flammpunkt	230 °C DIN ISO 2592
Farbe / Aussehen	rot

Einsatzgebiet

Für Automatikgetriebe, Handschaltgetriebe, Lenkungssysteme, Hydrauliken und Nebenantriebe sowohl im Pkw- und Nutzfahrzeugsbereich als auch in Industrieanwendungen. Universell einsetzbar in europäischen, amerikanischen und asiatischen Fahrzeugen. Einsatz entsprechend den vorgeschriebenen Spezifikationen der Aggregat- bzw. Fahrzeughersteller.

Produktinformation

ad-Automatikgetriebeöl III H

Anwendung

Betriebsvorschriften der Kfz-, Getriebe- und Hydrauliksystemhersteller sind zu beachten.

Erhältliche Gebinde

1 l Kanister Kunststoff

Art.Nr. 30511

D