

## MULTIAKTIV PRIMER KOMBISTICK

Innovatives all-in-one-Produkt, das Primer und Aktivator ersetzt. Es muss nicht mehr zwischen Aktivator und Primer unterschieden werden.

### EINSATZBEREICHE:

- zur Haftvermittlung für alle Scheiben mit und ohne Keramiksiebdruckbeschichtung mit hervorragendem UV-Schutz
- zum Aktivieren von RIM-Beschichtungen wie z. B. PU und PVC
- auch zur Verwendung auf lackierten Rahmen
- kann auch als Barriere zwischen Scheibenkleber und Lackierung eingesetzt werden, um eine Migration von Weichmachern zu verhindern

### EIGENSCHAFTEN:

- ersetzt Aktivator und Primer
- gleichmäßiges Auftragen durch aufschraubbaren Filz-Applikator
- geringe Leitfähigkeit
- einfache Anwendung
- kurze Abluft- bzw. Trocknungszeit
- verhindert Korrosion

### TECHNISCHE DATEN:

|                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| Basis                   | Gemisch                            |
| Farbe                   | schwarz                            |
| Abluftzeit              | 10 Minuten                         |
| Verarbeitungstemperatur | +5°C bis +35°C                     |
| Lagerfähigkeit          | 18 Monate, kühl und trocken lagern |

### GEBRAUCHSANWEISUNG:

Klebefläche der Scheibe mit PETEC Reinigungstuch (Art.-Nr. 82111) gründlich reinigen und entfetten. **Abluftzeit beachten!** Multiaktiv Primer Kombistick vor Gebrauch gut schütteln. Mit dem Verschlussdeckel die Membran der Tube öffnen und den Filz-Applikator aufschrauben. Multiaktiv Primer gleichmäßig in eine Richtung auf der Klebefläche der Scheibe auftragen, bei Überlappung der Kleberaupe etwas breiter. Mit dem Klebstoffauftrag erst nach Einhaltung der Abluftzeit beginnen. Um Korrosion zu vermeiden, werden kleinere Lackschäden auf dem Karosserieflansch mit PETEC Multiaktiv Primer nachgebessert. **Abluftzeit beachten!** Wird der Karosserieflansch lackiert, so muss der Bereich nach vollständiger Aushärtung des Lackes neu gereinigt und mit Multiaktiv Primer geprimer werden. *Einbauanleitung, Sicherheitsdatenblatt beachten! (Download der PETEC-Einbauanleitung, Datenblätter und Anwendungsvideo unter [www.petec.de](http://www.petec.de))*

### GEBINDEGRÖSSE:

|   |   |  |
|---|---|--|
|  |  |  |
| Art.-Nr. 82410  | Art.-Nr. 83333  | Art.-Nr. 83433   |
| 10 ml Multiaktiv Primer Kombistick  | 10 ml Multiaktiv Primer Kombistick im 290 ml-Scheibenkleber-Set                     | 10 ml Multiaktiv Primer Kombistick im 400 ml-Scheibenkleber-Set                      |