



CT 07

ad Wachs-Karosserieschutz

Der schwarze ad-Wachs-Karosserieschutz schützt Fahrzeugteile vor Korrosion und trägt zur Werterhaltung von Kraftfahrzeugen bei. Durch die ausgezeichnete Haftung auf allen Flächen ideal zur Anwendung gegen Rostfraß, Streusalz und chemisch-aggressiven Umwelteinflüssen an Fahrzeugunterböden, Radkästen und Kotflügeln, mit zusätzlichem antidröhn-effekt. PVC- und bitumen-verträglich, nicht tropfend, nebelfrei, nicht überlackierbar.

Produktvorteile:

- Wachs-basierte thixotrope Korrosionsschutz-beschichtung
- Exzellente „Selbsteheilungseigenschaften“ bei leichten Beschädigungen
- Haftet problemlos auf vorhandenen Unterboden-schutzbeschichtungen

verfügbare Farben:

- transparent
- schwarz



40919045 – 500ml trans.

40919052 – 1 Liter trans.

40919185 – 500ml schw.

40919193 – 1 Liter schw.

 TECHNISCHE CHEMIE

 WERKSTATTREINIGUNG/-BEDARF

 WINTERCHEMIE

 FAHRZEUGREINIGUNG/-PFLEGE

CARAT
UNTERNEHMENSGRUPPE



ad Wachs-Karosserieschutz

Produkteigenschaften:

Farbe: schwarz bzw. transparent

Geruch: Lösemittelartig

Charakteristik: Korrosionsschutzwachs, Lösemittel, Additive

Salzsprühnebeltest DIN 50017: > 480 h (Schichtstärke ca. 100 µm)

Gitterschnitt DIN 53151 / ISO 2409: 0



Gefahrenhinweise:

weitere technische Daten und entsprechende Hinweise entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt gem. EG-Richtlinie 91/155/EWG.

Haltbarkeit im Originalgebinde: Mindestens 24 Monate

Anwendung:

Dose vor Gebrauch bei Raumtemperatur gut schütteln. Die zu behandelnden Oberflächen mit von Staub, Verschmutzungen und Fett befreien. Blanke Blechteile grundieren. Anschließend in 2–3 Kreuzgängen aus ca. 20–30 cm Abstand gleichmäßig einsprühen und trocknen lassen.

Einsatzbereich:

Bildet einen geschlossenen Wachsfilm und schützt alle korrosionsgefährdeten Metallteile dauerhaft vor Rost. Idealer Überwinterungs- und Langzeitschutz für Halden- und stillgelegte Fahrzeuge, Maschinen und Geräte aller Art.

Mischungsverhältnis:

pur verwendbar / bei 1 Liter Dose Sprühgerät auf gewünschte µ Stärke einstellen und verwenden

Bitte beachten:

Vorsicht: nicht auf Motor, Kardanwelle, Ölwanne, Getriebe, Federn, Stoßdämpfern, Bremsteilen, bewegliche Teile, etc. aufsprühen. Abriebwiderstand und Rostschutz steigen mit zunehmender Schichtstärke.

Wir empfehlen auch:

40702235 - ad-Kaltreiniger CT 24, 400ml (zur Vorreinigung!)
40919094 - ad Steinschlagschutz CT 08 schwarz, 500ml
40919169 - ad Steinschlagschutz CT 08 grau, 500ml
40919334 - ad Hohlraumversiegelung CT 09 beige, 500ml

CARAT
UNTERNEHMENSGRUPPE



CT 07

www.carat-gruppe.de