



# HeatGun

## Wärmeschrumpfschlauch | Geflechtschlauch





Dieser geflochtene Stoff-Faserschlauch wurde in erster Linie entwickelt, um einen hohen mechanischen Abriebschutz für Komponenten wie Gummischläuche, Kunststoffrohre und Kabelbündel sicher zu stellen. Darüber hinaus

eignet sich der Schlauch hervorragend als Klapperschutz (zur Geräuschkämpfung). Weitere Produktmerkmale:

- einfach zu installieren
- sehr flexibel

**Schrumpfrate:** 2:1  
**Material:** Polyester  
**Temperaturbereich:** -40 bis +125 °C  
**Längenänderung Wärmeschrumpfschlauch:** -10 %  
**Wandstärke:** 1 mm

**Gebindeart:** Beutel  
**Durchmesser 1/2:** 30 / 15 mm  
**Prüfzeichen:** TL 52668  
 FMVSS 3022  
 ISO 16750-5

Wandstärke mm	Gebindeart	Durchmesser 1/2 mm	Farbe	LE	Artikel-Nr.
1	Beutel	30 / 15	● 	1	51273243
		40 / 20	● 	1	51273244
	Dispenserbox	12 / 6	● 	1	51273241
		20 / 10	● 	1	51273242
<b>Zubehör</b>			<b>siehe</b>	<b>LE</b>	
Heißluftföhn HeatGun			Katalog08	1	95920000
Universalschere			Katalog08	1	95942329

