Produktinformation

ad-High Tech 5W-30 WSS

Beschreibung
Ganzjahres-Leichtlauf-Motorenöl für Fahrzeuge die ein Motorenöl der Spezifikation ACEA A1 oder B1 fordern. Durch die Kombination moderner Grundöle und Additive ergibt sich ein scherstabiles Motorenöl, das die Bildung von Ablagerungen verhindert und den Motor vor Verschleiß schützt.

Eigenschaften
- hohe Motorsauberkeit
- hohe Scherstabilität
- schnelle Ölversorgung bei tiefen Temperaturen
- Turbo- und Kat-getestet

Spezifikationen und Freigaben:
ACEA A5
ACEA B5

Dieses Produkt wird zusätzlich für Fahrzeuge empfohlen, für die folgende Spezifikationen gefordert werden:
Ford WSS-M2C 913-A
Ford WSS-M2C 913-B
Ford WSS-M2C 913-C
Ford WSS-M2C 913-D

Kenndaten

SAE-Klasse (Motorenöle)	5W-30 SAE J300
Dichte bei 15°C	0,855 g/cm³ DIN 51757
Viskosität bei 40°C	52,4 mm²/s ASTM D 7042-04
Viskosität bei 100°C	9,9 mm²/s ASTM D 7042-04
Viskosität bei -35°C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D4684
Viskosität bei -30°C (CCS)	≤ 6600 mPas ASTM D5293
Viskositätsindex	179 DIN ISO 2909
HTHS bei 150°C	2,9 - 3,5 mPas ASTM D5481
Flammpunkt	220 °C DIN ISO 2592
Pourpoint	-42 °C DIN ISO 3016
Verdampfungsverlust (Noack)	12,0 % CEC-L-40-A-93
Gesamtbasenzahl	11,1 mg KOH/g DIN ISO 3771

Kenndaten

Sulfatasche	0,85 g/100g DIN 51575
Farbzahl (ASTM)	L3,5 DIN ISO 2049

Einsatzgebiet
Ein Schmierstoff dieser Spezifikationen wird derzeit in erster Linie für verschiedene Fahrzeugtypen aus dem Hause Ford ab 7/98 gefordert, sowie zum Teil weiterer Fahrzeughersteller in Benzin- und Dieselfahrzeuge. Nicht für VW mit Wartungsintervallverlängerung (WIV) geeignet!

Anwendung
Betriebsvorschriften der Kfz- und Motorenhersteller sind zu beachten.

Erhältliche Gebinde

1 l Kanister Kunststoff	Art.Nr. 8506 D
5 l Kanister Kunststoff	Art.Nr. 8507 D
20 l Kanister Kunststoff	Art.Nr. 8508 D
60 l Fass Blech	Art.Nr. 8509 D
205 l Fass Blech	Art.Nr. 8510 D