



ABS Stute & Co. GmbH
Industriestraße 37
97993 Creglingen

Telefon: 07933 664
Telefax: 07933 1510
E-Mail: info@abs-stute.de

Technisches Datenblatt **Unterdruckschlauch Typ C ****

Einsatz

Verbindungs- und Vakuumschlauch, Unterdruckschlauch zu Steuerzwecken in Kraftfahrzeugen, Kraftstoffschlauch für Zweiradfahrzeuge

Aufmachung:

Schlauchseele NBR-Mischung
Farbe / Markierung: schwarz / Material, Abmessung

Technische Daten

Temperaturbeständigkeit: Dauertemperatur bis 50 ° C
 Spitzentemperatur kurzfristig bis 90 ° C
Kälteverhalten: bis -30 ° C
Betriebsdruck: *drucklos*

Ausreichende Beständigkeit gegenüber Kraftstoff und Öl.

ABS-Nr.	Abmessung mm	VE-Rollen	VE-Spulen	ABS-Nr. Karton
386100-20 B	3,3x6,8	20 m	20 m	9386120
386200-20 B	3,5 x 8,0	20 m	20 m	9386220
386300-20 B	3,7 x 6,5	20 m	20 m	9386320
386400-20 B	4,5 x 9,0	20 m	20 m	9386420
385300-20 B	5,0 x 10,0	20 m	20 m	9385320

Es ist die Aufgabe der Kfz-Werkstatt als sachkundige Stelle für Kraftfahrzeuge zu prüfen, ob der Schlauch bezüglich der Materialien und der technischen Daten den Originalschlauch ersetzen kann. Nur die Werkstatt als sachkundige Stelle hat die Möglichkeit, diesen Vergleich vorzunehmen

** Vergleichbar der Ausführung A DIN 73379 Stand 08/1952