CT 18

ad Lecksuchspray

Das DVGW-geprüfte ad-Lecksuchspray bildet durch seine wässrige Tensidlösung Bläschen, zum Auffinden von Leckstellen bei Gas- und Druckluftsystemen im gesamten PKW- LKW-, Maschinen- und Werkstatt-Bereich. Abgefüllt mit umweltfreundlichem Treibmittel und korrosions-hemmendem Zusatz. Es ist hautverträglich, unbrennbar, ungiftig und biologisch abbaubar.

40605180 – 400ml

Produktvorteile:

- Kleinste Leckagen lassen sich schnell und einfach nachweisen
- Enthält einen Multimetallkorrosionsschutz
- Lecksuche auch bei brennbaren Gasen möglich

TECHNISCHE CHEMIE
WERKSTATTREINIGUNG/-BEDARF
WINTERCHEMIE
FAHRZEUGREINIGUNG/-PFLEGE

CARAT
UNTERNEHMENSGRUPPE

ad Lecksuchspray

Produkteigenschaften:

Farbe: farblos

Geruch: seifenartig

Charakteristik: Tendislösung mit Korrosionsschutz

Temperatureinsatzbereich: 0 °C bis +50 °C

Gefahrenhinweise:

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten.

Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen so-wie anderen Zündquellenarten fernhalten.

weitere technische Daten und entsprechende Hinweise entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt gem. EG-Richtlinie 91/155/EWG.

Anwendung:

Dose vor Gebrauch bei Raumtemperatur gut schütteln. Aus einem Abstand von ca. 5-15 cm auf die zu prüfende Stelle aufsprühen und beobachten. Leckstellen werden durch Bläschenbildung angezeigt.

Einsatzbereich:

Zur Wartung und Kontrolle von Gas- und Druckluft-systemen. Produkt wird zur gezielten Suche und zur Kontrolle auf Leitungen und Verbindungen gesprüht. An Leckstellen mit austretenden Gasen bilden sich gut erkennbare Bläschen.

Mischungsverhältnis:

pur anwenden

Bitte beachten:

Nach der Verwendung auf Kunststoff- oder Kupferleitungen den Lecksucher mit Wasser abspülen.

Wir empfehlen auch:

Für weitere interessante ad- Werkstattsprays fragen Sie Ihren bekannten Großhändler.

CARAT
UNTERNEHMENSGRUPPE