

**TECHNISCHES DATENBLATT:      GST II    schwarz**  
**Kompressorschlauch**

**Einsatz**

Gummi-Druckluftschlauch, wirtschaftlich und vielseitig einsetzbar in Industrie, Gewerbe, Landwirtschaft und Bau.,  
 Geeignet zum Durchleiten von Druckluft, Wasser und nicht aggressiven Medien, MRO und OEM Kanal  
 Nicht verwenden für Öl und raffinierten Brennstoff

**Aufmachung:**

Schlauchseele:                      EPDM schwarz, antistatische Gummimischung  
 Einlage:                                synthetische Textilfäden  
 Außenschicht:                        schwarz, glatt, EPDM-Kautschuk-Verbindung,  
     abrieb-, hitze- und ozonbeständig

**Technische Daten**

Temperaturbeständigkeit:        -40 °C bis +100 °C  
 Betriebsdruck:                        bis zu 15 bar  
 Berstdruck-Verhältnis:            4:1  
 Toleranzen:                            nach UNI EN ISO 1307

ABS-Nr.	Abmessung	VE	Betriebsdruck
389000	13,0 x 21,0 mm	40 m	bis zu 15 bar
388900	9,5 x 17,0 mm	40 m	bis zu 15 bar
388600	8,0 x 15,0 mm	40 m	bis zu 15 bar
388500	6,0 x 12,0 mm	40 m	bis zu 15 bar