

DRY

MOTORRADBATTERIEN

KONVENTIONELLE BATTERIEN

ROBUSTE TECHNOLOGIE. ZUVERLÄSSIGER STARTSTROM.

Die Landport DRY-Serie beinhaltet konventionelle Batterien mit robuster Technologie, die zuverlässige Startkraft liefern und sich durch eine lange Lebensdauer auszeichnen. Diese Blei-Säure-Batterien sind trocken vorgeladen und werden mit separatem oder ohne Säurepack zur Erstbefüllung geliefert. Sie eignen sich für fast alle Motorräder oder Scooter, die eine solide Basisleistung erfordern. Damit sind sie die beste Wahl für Kunden, die auf der Suche nach einer günstigen und zuverlässigen Starterbatterie sind. Erhältlich als 6V- und 12V-Batterien mit Kapazitäten von 2Ah bis 30Ah.




MERKMALE

KONVENTIONELLE BATTERIE

ROBUSTE TECHNOLOGIE

ZUVERLÄSSIGER STARTSTROM

OFFIZIELLER VERTEILER



power on command



MODELLE UND TECHNISCHE DATEN

Modell	Artikelnummer	Spannung (V)	Kapazität Ah (10hr)	CCA A (EN)	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Gesamt höhe (mm)	Anordnung	Pol klemmen
6N2-2A	MA 6N2-2A	6	2	10	70	46	97	97		
6N2A-2C-3	MA 6N2A-2C-3	6	2	10	71	47	105	105		
6N4A-4D	MA 6N4A-4D	6	4	10	60	60	130	130		
6N4C-1B	MA 6N4C-1B	6	4	10	69	70	104	104		
6N4-2A	MA 6N4-2A	6	4	10	71	71	94	94		
6N4-2A-4	MA 6N4-2A-4	6	4	10	71	71	94	94		
6N4-2A-7	MA 6N4-2A-7	6	4	10	71	71	94	94		
6N4B-2A	MA 6N4B-2A	6	4	10	101	47	95	95		
6N4B-2A-3	MA 6N4B-2A-3	6	4	10	101	47	95	95		
6N5,5-1D	MA 6N5,5-1D	6	5,5	10	88	70	98	98		
6N6-1D-2	MA 6N6-1D-2	6	6	30	99	56	109	109		
6N6-3B	MA 6N6-3B	6	6	30	99	58	109	109		
6N6-3B-1	MA 6N6-3B-1	6	6	30	99	58	109	109		
6N7-1 (B39-6)	MA 6N7-1 (B39-6)	6	7	30	125	48	125	125		
B49-6	MA B49-6	6	10	40	90	83	161	161		
6N11A-1B	MA 6N11A-1B	6	11	80	120	60	131	131		
6N11A-3A	MA 6N11A-3A	6	11	80	120	60	131	131		
6N11A-4	MA 6N11A-4	6	11	80	120	60	131	131		
6N12A-2C	MA 6N12A-2C	6	12	80	154	55	115	115		
6N12A-2D	MA 6N12A-2D	6	12	80	154	55	115	115		
B38-6A	MA B38-6A	6	13	30	117	82	160	160		
YB2,5L-C2	MA YB2,5L-C2	12	2,5	10	80	70	106	106		
YB3L-A	MA YB3L-A	12	3	30	100	57	110	110		
YB3L-B	MA YB3L-B	12	3	30	100	57	110	110		
YB4L-A	MA YB4L-A	12	4	50	121	71	92	92		
YB4L-B	MA YB4L-B	12	4	50	121	71	92	92		
YB5L-B	MA YB5L-B	12	5	60	120	60	130	130		
12N5,5A-3B	MA 12N5,5A-3B	12	5,5	55	105	91	115	115		
12N5,5-3B	MA 12N5,5-3B	12	5,5	55	135	60	130	130		
12N5,5-4A	MA 12N5,5-4A	12	5,5	55	135	60	130	130		
12N5,5-4B	MA 12N5,5-4B	12	5,5	55	135	60	130	130		
YB7C-A	MA YB7C-A	12	7	110	132	92	116	116		
12N7-3B-2	MA 12N7-3B-2	12	7	70	137	76	133	133		
12N7-4B	MA 12N7-4B	12	7	70	137	76	133	133		

Modell	Artikelnummer	Spannung (V)	Kapazität Ah (10hr)	CCA A (EN)	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Gesamt höhe (mm)	Anordnung	Pol klemmen
YB7-A	MA YB7-A	12	7	110	137	76	133	133		
YB7L-B	MA YB7L-B	12	7	110	137	76	133	133		
YB9A-A	MA YB9A-A	12	9	115	137	76	152	152		
YB9B	MA YB9B	12	9	115	137	76	139	139		
YB9L-A2	MA YB9L-A2	12	9	120	137	76	139	139		
YB9L-B	MA YB9L-B	12	9	115	137	76	139	139		
YB10L-A2	MA YB10L-A2	12	11	140	135	90	145	145		
YB10L-B	MA YB10L-B	12	11	140	135	90	145	145		
YB10L-B2	MA YB10L-B2	12	11	140	135	90	145	145		
YB12A-A	MA YB12A-A	12	12	160	134	80	160	160		
YB12A-B	MA YB12A-B	12	12	160	134	80	160	160		
YB12AL-A	MA YB12AL-A	12	12	160	134	80	160	160		
YB12AL-A2	MA YB12AL-A2	12	12	160	134	80	160	160		
YB12C-A	MA YB12C-A	12	12	160	135	80	174	174		
YB12B-B2	MA YB12B-B2	12	12	160	160	90	131	131		
YB14-A2	MA YB14-A2	12	14	180	135	91	166	166		
YB14A-A2	MA YB14A-A2	12	14	180	135	90	177	177		
YB14-B2	MA YB14-B2	12	14	180	135	91	166	166		
YB14L-A2	MA YB14L-A2	12	14	180	135	91	166	166		
YB14L-B2	MA YB14L-B2	12	14	180	135	91	166	166		
HYB16A-A	MA HYB16A-A	12	16	200	148	88	180	180		
YB16B-A	MA YB16B-A	12	16	200	157	89	162	162		
YB16B-A1	MA YB16B-A1	12	16	200	157	89	162	162		
YB16AL-A2	MA YB16AL-A2	12	16	200	206	70	164	164		
YB18A	MA YB18A	12	18	200	181	90	160	160		
YB18L-A	MA YB18L-A	12	18	200	181	90	160	160		
YB16B	MA YB16B	12	19	240	175	99	155	155		
YB16CL-B	MA YB16CL-B	12	19	240	175	100	175	175		
YB16L-B	MA YB16L-B	12	19	240	175	99	155	155		
12Y16A-3B	MA 12Y16A-3B	12	19	240	185	81	169	169		
Y50N18LA2	MA Y50N18LA2	12	20	260	205	90	162	162		
Y60-N24L-A	MA Y60-N24L-A	12	24	260	187	128	167	167		
YHD4-12	MA YHD4-12	12	29	260	202	131	163	163		
YB30CL-B	MA YB30CL-B	12	30	300	167	131	192	192		
YB30L-B	MA YB30L-B	12	30	300	167	131	176	176		
Y60-N30-A	MA Y60-N30-A	12	30	300	187	128	167	167		
Y60-N30L-A	MA Y60-N30L-A	12	30	300	187	128	167	167		

MODELLE UND TECHNISCHE DATEN

Modell	Artikelnummer	Spannung (V)	Kapazität Ah (10hr)	CCA A (EN)	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Gesamt höhe (mm)	Anordnung	Pol klemmen
YB3L-A	MB YB3L-A	12	3	30	100	57	110	110		
YB3L-B	MB YB3L-B	12	3	30	100	57	110	110		
YB4L-B	MB YB4L-B	12	4	50	121	71	92	92		
YB5L-B	MB YB5L-B	12	5	60	120	60	130	130		
YB7C-A	MB YB7C-A	12	8	110	132	92	116	116		
YB7-A	MB YB7-A	12	8	110	137	76	133	133		
YB7L-B	MB YB7L-B	12	8	110	137	76	133	133		
YB9B	MB YB9B	12	9	115	137	76	139	139		
YB9L-B	MB YB9L-B	12	9	115	137	76	139	139		
YB10L-A2	MB YB10L-A2	12	11	140	135	90	145	145		
YB10L-B	MB YB10L-B	12	11	140	135	90	145	145		
YB10L-B2	MB YB10L-B2	12	11	140	135	90	145	145		
YB12A-A	MB YB12A-A	12	12	160	134	80	160	160		
YB12A-B	MB YB12A-B	12	12	160	134	80	160	160		
YB12AL-A	MB YB12AL-A	12	12	160	134	80	160	160		
YB12AL-A2	MB YB12AL-A2	12	12	160	134	80	160	160		
YB14-A2	MB YB14-A2	12	14	180	135	91	166	166		
YB14A-A2	MB YB14A-A2	12	14	180	135	90	177	177		
YB14-B2	MB YB14-B2	12	14	180	135	91	166	166		
YB14L-A2	MB YB14L-A2	12	14	180	135	91	166	166		
YB14L-B2	MB YB14L-B2	12	14	180	135	91	166	166		
HYB16A-A	MB HYB16A-A	12	16	200	148	88	180	180		
YB16B-A	MB YB16B-A	12	16	200	157	89	162	162		
YB16B-A1	MB YB16B-A1	12	16	200	157	89	162	162		
YB16AL-A2	MB YB16AL-A2	12	16	200	206	70	164	164		
YB18L-A	MB YB18L-A	12	18	200	181	90	160	160		
YB16CL-B	MB YB16CL-B	12	19	240	175	100	175	175		
Y50N18LA2	MB Y50N18LA2	12	20	260	205	90	162	162		
Y60-N24A-LB	MB Y60-N24A-LB	12	24	260	187	128	167	167		
Y60-N24L-A	MB Y60-N24L-A	12	24	260	187	128	167	167		
YB30CL-B	MB YB30CL-B	12	30	300	167	131	192	192		
YB30L-B	MB YB30L-B	12	30	300	167	131	176	176		
Y60-N30-A	MB Y60-N30-A	12	30	300	187	128	167	167		
Y60-N30L-A	MB Y60-N30L-A	12	30	300	187	128	167	167		
Y60-N35L-A	MB Y60-N35L-A	12	30	300	233	131	167	167		