



CT 10

ad Kupferspray

Das hochtemperaturbeständige ad-KUPFER-SPRAY erleichtert Montage und Demontage, verhindert das Festfressen von Gewinden, Gelenken und anderen Montageteilen. Es bildet auf Metallen eine dichte einheitliche Schicht und schützt Motorteile, Auspuffsysteme, Schrauben, Bolzen, Lager, Bremsenteile, Batteriepole gegen Wasser und Korrosion. Es verhindert störende Geräusche an Scheibenbremsen und verringert die Reibung an allen beweglichen Teilen.

Produktvorteile:

- Ideal zur Vibrationsreduzierung an Bremsen
- Sehr gute Wärmeableitung.
- Greift Metalloberflächen nicht an
- Temperaturbeständig von -40 °C bis +1.100 °C



41118035 – 400ml



CARAT
UNTERNEHMENSGRUPPE



ad Kupferspray

Produkteigenschaften:

Farbe: kupferfarben

Geruch: benzinartig

Charakteristik: Montagepaste mit feinsten Kupferpartikeln

Walkpenetration (ASTM D-217): 220-250 N/mm²

Grundöl: Mineralöl



Gefahrenhinweise:

Vor offenen Flammen, Zündquellen und starker Hitze fernhalten.

weitere technische Daten und entsprechende Hinweise entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt gem. EG-Richtlinie 91/155/EWG.

Anwendung:

Dose vor Gebrauch gut schütteln. Die zu behandelnden Oberflächen gründlich reinigen. Anschließend das Produkt bei Raumtemperatur gleichmäßig auftragen.

Einsatzbereich:

Zur Schmierung von Schraubverbindungen und Gewinden. Für Turbinen, Auspuffrohre, Zahnräder, Bremsen, Ventile, Ketten, Gleitbahnen, Wellen u. v. m. Beständig gegen heißes und kaltes Wasser. Außergewöhnliche Schmier- und Trennwirkung, mit einem sehr geringen Reibungskoeffizienten.

Mischungsverhältnis:

pur anwenden

Bitte beachten:

Schrauben und Muttern vor der Verschraubung einsprühen.

Wir empfehlen auch:

41195942 – ad Kupferpaste CT 10, 100g Tube
41131830 – ad Keramikspray CT 11, 400ml
41195959 – Keramikpaste CT 11, 100g Tube
41195967 – ad Bremsenservicepaste CT 04, 250g

CARAT
UNTERNEHMENSGRUPPE



CT 10

www.carat-gruppe.de