

Produktinformation

ad-Getriebeöl SAE 80W-90

Beschreibung

ad-Getriebeöl SAE 80W-90 ist hergestellt aus sorgfältig ausgewählten Grundölen und multifunktionellen Additiven. Durch sein breites Anwendungsspektrum eignen sich dieses Getriebeöl für synchronisierte und nichtsynchrone Schaltgetriebe sowie in Triebwerken von Baugeräten und Schleppern.

Eigenschaften

- laufgeräuschkindernd
- vermindert den Verschleiß
- gutes Viskositäts-Temperaturverhalten
- hohes Druckaufnahmevermögen
- hohe Alterungsbeständigkeit
- neutral gegen gängige Dichtungsmaterialien

Spezifikationen und Freigaben:

API GL4
MIL-L 2105

Dieses Produkt wird zusätzlich für Fahrzeuge empfohlen, für die folgende Spezifikationen gefordert werden:
MAN 341 Typ Z1

Kenndaten

SAE-Klasse (Getriebeöle)	80W-90 SAE J306
Dichte bei 15°C	0,895 g/cm ³ DIN 51757
Viskosität bei 40°C	143 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viskosität bei 100°C	14,5 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viskosität bei -26°C (Brookfield)	<= 150000 mPas ASTM D 2983-09
Viskositätsindex	100 DIN ISO 2909
Pourpoint	-30 °C DIN ISO 3016
Flammpunkt	220 °C DIN ISO 2592
Farbzahl (ASTM)	L3,0 DIN ISO 2049

Einsatzgebiet

Für Getriebe (besonders Schaltgetriebe) und Achsantriebe mit normaler bis hoher Belastung.

Anwendung

Bei Auswahl, die vom Getriebehersteller vorgeschriebene Viskositätsklasse beachten. Mischbar mit allen Markenge-triebeölen. Volle Wirksamkeit nur bei unvermishtem Ein-satz.

Erhältliche Gebinde

1 l Dose Kunststoff	Art.Nr. 4540 D
20 l Kanister Kunststoff	Art.Nr. 4541 D
60 l Fass Blech	Art.Nr. 4542 D