ABS Stute & Co. GmbH
Industriestraße 37
97993 Creglingen

Telefon: 07933 664
Telefax: 07933 1510
E-Mail: info@abs-stute.de

Technisches Datenblatt

Kraftstoffschlauch Typ D
mit Metallumflechtung

Einsatz
Niederdruckschlauch für Kraftstoffe, Heizöle Flüssigkeiten auf Mineralöl- und Glykolbasis, Schmiermittel, Kühlwasser

Aufmachung:

Schlauchseele **	NBR-Mischung
Außenschicht:	verzinkter Aluminiumdraht

Technische Daten

Temperaturbeständigkeit:	Dauertemperatur bis 90 ° C
	Spitzentemperatur kurzfristig bis 110 ° C
Kälteverhalten:	bis - 35 °C
Betriebsdruck:	bis zu 20 bar
Berstdruck	gemäß DIN 53758
Toleranzen:	gemäß ISO 1307
	Bis innenØ 5,0 = +/- 0,6, bis innenØ 20,0 = +/-0,8

ABS-Nr.	Abmessung mm	VE-Rollen	ABS-Nr. Karton
373100-10 B	4,5 x 9,5	10 m	
373400-10 B	5,0 x 9,0	10 m	
373500-10 B	5,5 x 10,5	10 m	
373800-10 B	7,5 x 13,0	10 m	
374000-10 B	9,5 x 15,0	10 m	
374200-10 B	11,0 x 17,5	10 m	
374500-10 B	14,0 x 21,5	10 m	
374800-10 B	17,5 x 26,0	10 m	

** Vergleichbar Ausführung C DIN 73379 Stand 08/1952