Produktinformation

ad-High Tech 5W-30 Longlife III

Beschreibung
Ganzjahres-Leichtlauf-Motorenöl auf Basis HC-Synthese-technologie für Pkw Benzin- und Dieselfahrzeuge einschließlich Fahrzeuge mit Dieselpartikelfilter (DPF) gemäß der Abgasnorm Euro 4 und Wartungsintervallverlängerung (WIV). Es wurde speziell für Fahrzeuge der Audi- und VW-Gruppe mit Longlife-Service entwickelt. Schützt optimal vor Verschleiß, senkt den Öl- und Kraftstoffverbrauch und sorgt für eine schnelle Durchölung des Motors. Somit lassen sich je nach Herstellervorschrift Ölwechselintervalle von bis zu 30.000 bzw. 50.000 km oder 2 Jahre für Wenigfahrer realisieren.

Eigenschaften
- senkt den Öl- und Kraftstoffverbrauch
- ausgezeichnete Motorsauberkeit
- Turbo- und Kat-getestet
- schnelle Ölversorgung bei tiefen Temperaturen
- hoher Verschleißschutz

Spezifikationen und Freigaben:
API SN
ACEA C3
VW 504 00
VW 507 00
MB-Freigabe 229.51

Dieses Produkt wird zusätzlich für Fahrzeuge empfohlen, für die folgende Spezifikationen gefordert werden:
ACEA C2
BMW Longlife-01 (bis MJ 2018)
BMW Longlife-01 FE (bis MJ 2018)
BMW Longlife-04 (bis MJ 2018)
MB 229.31
Porsche C30

Kenndaten

SAE-Klasse (Motorenöle)	5W-30 SAE J300
Dichte bei 15°C	0,855 g/cm³ DIN 51757
Viskosität bei 40°C	70,0 mm²/s ASTM D 7042-04
Viskosität bei 100°C	12,2 mm²/s ASTM D 7042-04
Viskosität bei -35°C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D4684
Viskosität bei -30°C (CCS)	≤ 6600 mPas ASTM D5293
Viskositätsindex	173 DIN ISO 2909

Kenndaten

HTHS bei 150°C	≥ 3,5 mPas ASTM D5481
Pourpoint	-42 °C DIN ISO 3016
Verdampfungsverlust (Noack)	9,5 % CEC-L-40-A-93
Flammpunkt	230 °C DIN ISO 2592
Gesamtbasenzahl	8,5 mg KOH/g DIN ISO 3771
Sulfatasche	≤ 0,8 g/100g DIN 51575
Farbzahl (ASTM)	L 3,0 DIN ISO 2049

Einsatzgebiet
Speziell entwickelt für Benzin- und Dieselfahrzeuge der Audi und VW-Gruppe.

Anwendung
Betriebsvorschriften der KFZ- und Motorenhersteller sind zu beachten. Die volle Wirksamkeit sowie der Schutz des Dieselpartikelfilters wird nur in unvermischtem Zustand gewährleistet! Werkstatthinweis: Bei Tankanlagen darf die Restmenge eines handelsüblichen Öles nicht mehr als 5% betragen.

Erhältliche Gebinde

1 l lose Ware	Art.Nr. 4595 D
1 l Kanister Kunststoff	Art.Nr. 8521 D
5 l Kanister Kunststoff	Art.Nr. 8522 D
20 l Kanister Kunststoff	Art.Nr. 8523 D
60 l Fass Blech	Art.Nr. 8524 D
205 l Fass Blech	Art.Nr. 8525 D