



CT 15

ad Weißes Fettspray

Unser ad-Weißes Fettspray ist ein Hochleistungs-Schmierfett zur Langzeitschmierung von beweglichen Teilen in allen Bereichen. Ideal für Schlossplatten, Fenster- und Schaltmechanismen, Scharnieren, Federn, Pedale, Lager, Bremsteile, Zahnräder.

Unser CT 15 bildet zudem einen wasserabweisenden und korrosionshemmenden Schutzfilm.

Produktvorteile:

- Oxidationsbeständiges Schmierfett mit PTFE-Zusätzen
- Zur Maschinenschmierung auch für anspruchsvolle Schmierstellen
- Temperatureinsatzbereich -30°C bis +130°C
- Sichtkontrolle durch weiße Farbe möglich
- Außerordentlich haftfähig
- wirkt energiesparend und verschleißmindernd und verringert demnach Ausfallzeiten



41118019 – 500ml



CARAT
UNTERNEHMENSGRUPPE



ad Weißes-Fettspray

Produkteigenschaften:

Farbe: weiß, beige

Geruch: benzinartig

Charakteristik: Lithiumseifenschmierfett mit PTFE-Zusatz

Walkpenetration (ASTM D-217): 240-260 N/mm²

Korrosionsschutz (DIN 51 802): 0/0

VKA Schweisskraft: 1700 N



Gefahrenhinweise:

Vor offenen Flammen, Zündquellen und starker Hitze fernhalten.

weitere technische Daten und entsprechende Hinweise entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt gem. EG-Richtlinie 91/155/EWG.

Anwendung:

Dose vor Gebrauch gut schütteln. Große Flächen im Abstand von ca. 20 cm aufsprühen. Das Kapillarrohr ermöglicht die mühelose Anwendung an schwer zugänglichen Stellen.

Einsatzbereich:

Zur Schmierung von normalbelasteten Schmierstellen aller Art. Kann bei niedrigen bis hohen Drehzahlen als Universalfett verwendet werden. Auch für Anlagen in feuchten, staubigen und/oder trockenen Bereichen geeignet. Besonders empfehlenswert für Wälzlager und Gelenke.

Mischungsverhältnis:

pur anwenden

Bitte beachten:

Wir empfehlen auch:

41131822 – ad Langzeitfett MoS² CT 72, 100g Tube
40239709 – Multiperfect-Hochleistungsspray RL 01, 500ml

CARAT
UNTERNEHMENSGRUPPE



CT 15

www.carat-gruppe.de