

**Technisches Datenblatt: PVC-Gewebeschauch**

- Material:** Weich-PVC
- Shore Härte:** 78 Shore A, +/-3
- Zusammensetzung:** PVC, Gleitmittel, DINP-Weichmacher mit Calcium-Zink (CA/Zn) stabilisiert, Cadmium- und DEHP-frei
- Dichte:** 1,22 g/cm<sup>3</sup>
- Thermischer Einsatzbereich:** -20 bis + 65 °C
- Toleranzen:** nach DIN 16940
- Berstdruck:** ermittelt nach DIN EN ISO 1402-7.2 (Stand 04/2010)  
Wasser als Medium bei 20 °C Umgebungstemperatur
- Betriebsdruck:** nach DIN EN ISO 7751, abhängig vom Einsatzzweck
- Brennbarkeit:** Das Material ist schwer entflammbar und nach Wegnahme der Flamme selbstverlöschend

Der Schlauch ist silikonfrei und erfüllt die Anforderungen der Richtlinie 202/95/EC (RoHS) und der 1907/2006/EC (REACH).

ABS-Nr..	Abmessung mm	Rollenlänge	Gewicht Kg / 100 m	Betriebsdruck bis zu
388000	4,0 x 10,0	50 m	8,4	28 bar
388100	5,0 x 11,0	50 m	9,6	28 bar
388200	6,0 x 12,0	50 m	10,8	25 bar
388300	8,0 x 14,0	50 m	13,2	24 bar
388700	9,0 x 15,0	50 m	14,4	22 bar
388400	10,0 x 15,0	50 m	15,6	21 bar
388800	13,0 x 19,0	50 m	19,2	15 bar